

ОПЦИИ

для работы с измерителями электрической емкости (C) и иммитанса (RLC) необходимо приобрести дополнительные модули и аксессуары из приведенной ниже таблицы

Опция		Модели измерителей C, RLC								
		3506	3504	3511	3532	IM3523	IM3533	3535	IM3570	IM3590
	9699 SMD тестовое приспособление SMD типа, для проверки компонентов с выводом электродов с одной стороны, от DC до 120 МГц, размеры тестируемых объектов: 1,0 мм до 4,0 мм ширина, 1,5 мм высота	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9700-10 усилитель							■		
	9262 тестовое приспособление с прямым соединением, от DC до 5 МГц	■	■	■	■	■	■		■	■
	9261 тестовое приспособление с соединительными кабелями, от DC до 5 МГц, длина кабеля 1 метр		■	■	■					
	9261-10 тестовое приспособление с соединительными кабелями, от DC до 5 МГц, длина кабеля 1 метр					■	■		■	■
	9678 соединительный кабель							■		
	9677 SMD тестовое приспособление, для проверки компонентов с выводом электродов с противоположных сторон, от DC до 120 МГц, размеры тестируемых объектов: (3,5 ± 0,5) мм	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	9263 тестовое приспособление SMD типа, для проверки керамических конденсаторов с прямым соединением, от DC до 5 МГц	■	■	■	■	■	■		■	■
	9268 DC узел смещения напряжение (±40 В DC max.)			■	■					
	9268-01 DC узел смещения напряжение для HDMI, 42 Гц...5 МГц, (± 40 В DC max.)			■						
	9268-10 DC узел смещения напряжение для HDMI, 42 Гц...5 МГц, (±40 В DC max.)					■	■		■	■

IM9100 – фиксатор микрочипов SMD

	9269 DC узел смещения тока, 42 Гц...100 кГц (±2 A DC max.)			■	■					
	9269-10 DC узел смещения тока, 42 Гц...2 МГц (±2 A DC max.)					■	■		■	■
	L2000 4-х проводной тестовый кабель от DC до 5 МГц, длина 1 метр	■				■	■		■	■
	9166 для опций 9268 и 9269 тестовый кабель, NC – 2 зажима, длина 1,5 метра			■	■					
	9165 для опций 9268 и 9269 кабель BNC-BNC, длина 1,5 метра			■	■					
	9143 клещевой пробник (DC до 5 МГц), длина кабеля 1 метр		■	■	■					
	9143-10 клещевой пробник (DC до 5 МГц), длина кабеля 1 метр					■	■		■	■
	9140 4-х проводной тестовый кабель (от DC до 100 кГц), длина кабеля 1 метр		■	■	■					
	9140-10 4-х проводной тестовый кабель (от DC до 200 кГц), длина кабеля 1 метр	■				■	■		■	■
	9500-10 4-х проводной тестовый кабель (от DC до 200 кГц), длина кабеля 1 метр					■	■		■	■
	IM9000 ПО для анализа полных сопротивлений, построения графиков и диаграмм								■	
9478 датчик температуры Pt100							■			■
9593-01 RS-232C интерфейс					■					
9518-01 GP-IB интерфейс				■	■					
Z3000 GP-IB интерфейс						■	■			■
Z3001 RS-232C интерфейс						■	■			■
Z3002 LAN интерфейс						■	■			■
9151-02 GP-IB соединительный кабель (длина 2 м)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
9637 RS-232C для ПК кабель 9-9 пин (длина 1,8 м)								■		
9638 RS-232C для ПК кабель 9-25 пин (длина 1,8 м)								■		
9442 принтер		■	■	■	■			■		
9443-02 AC адаптер (для 9442 EU) 9443-03 (USA)		■	■	■	■			■		
9446 соединит. кабель для подключения к принтеру 9442					■					
9444 соединит. кабель для подключения к принтеру 9442		■	■	■				■		
1196 бумага для принтера (25 м, 10 рулонов/1 набор для 9442)		■	■	■	■			■		

Частное предприятие «Салтако»

220012, г.Минск ул.Чернышевского 10А, ком.408

WhatsApp: +375 25 7716426

Viber: +375 29 5445506

Fax: +375 17 2809649

saltakominsk@gmail.com



САЛТАКО
SALTAKO

www.saltako.by