

Осциллографы с изолированными каналами для использования в полевых условиях

Scorix IV - 5 инструментов в 1:

- > осциллограф
- > вычислитель БПФ
- > мультиметр
- > регистратор и анализатор гармоник
- > ваттметр



НОВЫЙ
ПРОДУКТ



Шина Scorix - OX9302-ШИНА:

- > 2 изолированных канала с полосой пропускания 300 МГц
- > для тестирования физической целостности промышленной сети

	OX9302-BUS	OX9304	OX9104 / OX9102	OX9062
Семейство	Промышленные сети	Электроника	Электрика	Промышленное оборудование
Артикулы	OX9302-BUS	OX9304	OX9104 / OX9102	OX9062
Полоса пропускания	300 МГц	300 МГц	100 МГц	60 МГц
Каналы (количество/тип)	2 изолированных	4 изолированных	2 или 4 (изолированные)	2 (изолированные)
Безопасность согласно стандарту МЭК 61010	KAT.II 1000 В/KAT. III 600 В			
Цифровая выборка, одиночная	2,5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с
Режим повторения макс. выборки	100 Гвыб/с	100 Гвыб/с	100 Гвыб/с	100 Гвыб/с
Вертикальное разрешение	12 бит	12 бит	12 бит	12 бит
Масштабирование / физическая единица измерения	•/•	•/•	•/•	•/•
Связь ПК Ethernet/ Wifi	•/-	•/•	•/•	•/•
Веб-сервер ScopeNet PC	•	•	•	•
Аккумулятор Ni-MH/LI-ION	•/-	-/•	-/•	-/•
Характеристики осциллографа				
Чувствительность на входе, миним.	156 мкВ/дел	156 мкВ/дел	156 мкВ/дел	156 мкВ/дел
Входная амплитуда, макс.	200 В/дел	200 В/дел	200 В/дел	200 В/дел
Аналоговый фильтр	15 МГц, 1,5 МГц, 5 кГц	15 МГц, 1,5 МГц, 5 кГц	15 МГц, 1,5 МГц, 5 кГц	15 МГц, 1,5 МГц, 5 кГц
Временная база (на деление)	1 нс–200 с	1 нс–200 с	1 нс–200 с	1 нс–200 с
Режим Roll/Режим XY	•/•	•/•	•/•	•/•
Глубина памяти	100 квыб/канал	100 квыб/канал	100 квыб/канал	100 квыб/канал
Память для сбора данных	> 2 Гб на SD-карте любого формата	> 2 Гб на SD-карте любого формата	> 2 Гб на SD-карте любого формата	> 2 Гб на SD-карте любого формата
Количество эталонных осциллограмм или математических функций на экране	4	4	4	4
Автоматические измерения/курсоры	20/•			
Импульсное срабатывание, ширина/число	•/•	•/•	•/•	•/•
Hold-Off/Регулируемая задержка	•/•	•/•	•/•	•/•
Вычислительные функции +/-x!:/ расширенные функции	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Автоустановка с выбором каналов	•	•	•	•
Другие функции				
Спектральный анализ БПФ, Lin и Log	12 бит/72 дБ+форма волны	12 бит/72 дБ+форма волны	12 бит/72 дБ+форма волны	12 бит/72 дБ+форма волны
Мультиметры для измерения ИСКЗ	200 кГц	200 кГц	200 кГц	200 кГц
Регистратор	Запись в режиме «МУЛЬТИМЕТР» файла на 100 квыб			
Анализ гармоник	63 порядка	63 порядка	63 порядка	63 порядка
Пороговые регистраторы (количество каналов)	2	4	2 или 4	2
Измерение мощности / гармоник мощности	•/-	•/-	•/-	•/-
Общие характеристики				
Цветной ЖК-дисплей 5,7/7/3,5"	7"	7"	7"	7"
Калибровка при помощи программного обеспечения, 100% «дистанционная»	•	•	•	•

Частное предприятие «Салтако»

220012, г.Минск ул.Чернышевского 10А, ком.408

WhatsApp: +375 25 7716426

Viber: +375 29 5445506

Fax: +375 17 2809649

saltakominsk@gmail.com



САЛТАКО
SALTAKO

www.saltako.by